



Requisiti tecnici del PDF per invio sul portale

Formato del file PDF

- 1.** Deve essere conforme allo standard **PDF/X-1a:2003** nella versione **PDF 1.3** con profilo d'intento "Coated Fogra 39" (compatibilità Acrobat 4);
- 2.** Non deve essere protetto da password;
- 3.** Deve contenere una sola pagina;
- 4.** Deve essere composito (non si accettano separazioni);
- 5.** Non deve contenere più di 10.000 oggetti vettoriali o tracciati di ritaglio con più nodi (punti di ancoraggio) del valore specificato;
- 6.** Il numero di tracciati su pagina deve essere inferiore a 5.000 oggetti;
- 7.** Non deve contenere immagini 16Bit per canale;
- 8.** Non deve contenere "PieceInfo" (Informazioni struttura Applicativo);
- 9.** Non deve contenere oggetti trasparenti.

Fonts impiegate

- 1.** Le fonts devono essere tutte incluse (embedded) o incorporate nel Pdf;
- 2.** Utilizzare fonts Type 1. Non utilizzare Fonts con codifica **CID**.

Cromia e risoluzioni

- 1.** Le immagini a colori devono essere in alta risoluzione (**300 dpi**). Utilizzare solo lo spazio **CMYK** (preferibilmente utilizzare il profilo ICC "Coated Fogra39"). Eventuali elementi in RGB, Lab, Pantone, tinta piatta "All" dovranno essere convertiti in CMYK; Lineatura 60 linee. Il punto di bianco non deve superare il 5% nel Cyan, il 4% nel Magenta e il 4% nel Giallo mentre il Nero non dovrà superare il 90% di tonalità. La percentuale totale di saturazione colore (**total INK**) non deve comunque superare il **240%** in caso contrario, per evitare overinking, il software ridurrà automaticamente la quantità desiderata, utilizzando tabelle generiche, per portarlo al 240%;
- 2.** Per immagini in scala di grigio, utilizzare lo spazio **Grayscale (15%)** con risoluzione **300 dpi**;
- 3.** Per immagini al tratto **Black & White**, utilizzare solo elementi vettoriali o Bitmap con risoluzione **1200 dpi**;
- 4.** Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi inferiori al corpo 14 e cornici/fili sottili in

negativo su fondi colorati. Nel caso di testi o cornici/fili in positivo con caratteri inferiori al corpo 14 utilizzare solo il **colore nero** (no cyan, no magenta, no giallo). Questo per non rischiare di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di stampa.

Dimensioni documento e rifili

- 1.** Il documento dovrà riportare (trim box) con **5 mm di abbondanze/rifilo** (bleed box) per lato e crocini di taglio obbligatori;
- 2.** Si segnala che ogni tipo di scritta o illustrazione su un annuncio al vivo deve essere posizionato entro **5/7 mm** dal taglio.

Formati

- 1. Pagina:** mm 233x286 + rifilo
- 2. Doppia pagina:** mm 466x286 + rifilo
- 3. Doppia pagina Battente Rovesciata** (copertina a sestino): mm 458 (230sx+228dx) x 286 + rifilo
I pdf andranno caricati **solo ed esclusivamente** sul portale del Gruppo (previo accreditamento) al seguente indirizzo:
<https://advsole.ilsole24ore.com/Ads/index.do>

Per accreditarsi al portale (no per invio dei pdf), qualora non si fosse in possesso delle credenziali inviare mail di richiesta a:

prenotazioni.periodicisystem@ilsole24ore.com

(Si informa che l'invio di materiali via mail a questo indirizzo non verrà preso in considerazione quindi cestinato).

Prove colore

- 1.** E' importante inviare anche una **prova colore di stampa** realizzata partendo dal PDF stesso con specificato nome del cliente, data di uscita, soggetto della campagna al seguente indirizzo:
Il Sole 24 Ore spa - c/o Ufficio Impaginazione Periodici - Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano

Termine ultimo per la consegna del materiale:

20 giorni lavorativi prima della pubblicazione.

Per ulteriori informazioni tecniche scrivere a:

dante.zamin@ilsole24ore.com